

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA ROWEROWEGO PLACU ZABAW – PUMPTRACK WOŁOMIN W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ROWEROWY PLAC ZABAW – PUMPTRACK WOŁOMIN

na terenie działki ew. nr. 11 z obrębu 0013-13
w rejonie ulic Lwowskiej i Sasina w Gminie Wołomin

PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ 3
DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE

INWESTOR

GMINA WOŁOMIN
UL. OGRODOWA 4
05-200 WOŁOMIN

GENERALNY PROJEKTANT:



LANDSHAPE. PROJEKTOWANIE I KONSULTING
Ul. Nutki 3/5 m 26
02-785 Warszawa
tel. 502 179 328
e-mail: mkazulo@landshape.pl

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. kraj. MAGDALENA KAZULO-KLEYFF upr. NOT/SITO nr 143/2004

mgr inż. arch. kraj. GRZEGORZ CHMIELEWSKI upr. NOT/SITO nr 433/2015

mgr inż. arch. ARTUR MATEŃKO Upr. MA/016/05

SPIS TREŚCI

- 1. OPIS OGÓLNY**
- 2. ŁAWKI**
- 3. KOSZ NA ŚMIECI**
- 4. STOJAKI NA ROWERY**
- 5. STACJA NAPRAWCZA DLA ROWERÓW**
- 6. TABLICA INFORMACYJNA**
- 7. ZAŁĄCZNIKI**



1. OPIS OGÓLNY

Wypożyczenie terenu opracowania będzie obejmowało ławki parkowe, kosz na śmieci, stojaki na rowery, stację naprawczą dla rowerów oraz tablicę informacyjną z regulaminem obiektu.

2. ŁAWKI

Projekt zakłada instalację ławek na trwale związanych z gruntem. Siedzisko ławek z drewnianych szczepelin w kolorze naturalnym, stelaż stalowy ocynkowany lub ze stopu aluminium, nogi stelaża o prostej formie, natomiast na długości ławki profile w formie łuków.

Przykładowe/poglądowe zdjęcia ławki:



- Łączna ilość ławek: 2 szt. (ok. 16,5 mb)

PARAMETRY TECHNICZNE ŁAWKI:

Materiały : konstrukcja ze stopu aluminium lub stalowa ocynkowana; siedzisko i oparcie z listew z litego drewna dębowego (lub równoważnego/o lepszych parametrach), impregnowanego (w kolorze naturalnym) – elementy drewniane powinny być montowane do konstrukcji metalowej za pomocą odpowiednich wkrętów/śrub, tak aby nie

powodowały dyskomfortu podczas użytkowania ławek. Wszystkie drewniane kantówki powinny być szlifowane i wykończone w sposób estetyczny i z łagodnymi krawędziami.

Montaż do podłoża za pomocą fundamentów punktowych lub przytwierdzenia elementów stalowych kotwami do fundamentów betonowych.

ZAŁĄCZNIKI:

RYSUNEK PW_3_DFA_1 - Drobne formy architektoniczne - rzut

RYSUNEK PW_3_DFA_2 - Drobne formy architektoniczne – ławka nr 1 z oparciem

RYSUNEK PW_3_DFA_3a – Drobne formy architektoniczne – ławka nr 2 z oparciem

RYSUNEK PW_3_DFA_3b – Drobne formy architektoniczne – ławka nr 2 z oparciem

3. KOSZ NA ŚMIECI

Przewidziano instalację kosza na śmieci o formie prostopadłościanu z zewnętrzną stroną wykończoną drewnianymi szczelinami. Kosze stalowe, wewnątrz pojemnik z możliwością zamontowania plastikowego worka na odpadki, wykończenie stalowym daszkiem.

Przykładowe/poglądowe zdjęcie kosza na śmieci:



- Łącznie ilość koszy na odpadki : 1 sztuka

PARAMETRY TECHNICZNE KOSZA NA ODPADKI :

- pojemność : min. 45 l;
- materiały : wszystkie elementy stalowe, cynkowane, , elementy wykończenia drewniane, z impregnowanego drewna dębowego (lub równoważnego/o lepszych parametrach) – analogicznego jak dla pozostałych elementów;
- montaż do podłoża za pomocą kotew systemowych dostarczonych przez producenta w betonowym fundamencie punktowym.

4. STOJAKI NA ROWERY

Stalowe stojaki z gumową osłoną zabezpieczającą przed porysowaniem roweru.

Przykładowe/ poglądowe zdjęcie stojaka na rowery:



Łączna ilość stojaków na rowery: 8 sztuk

PARAMETRY TECHNICZNE STOJAKA ROWEROWEGO:

- Wymiary minimalne: wysokość: 750 mm szerokość: 80mm długość: 750mm;
- materiały : konstrukcja stalowa ocynkowana + gumowa osłona zabezpieczająca

przed porysowaniem roweru;

- montaż : kotwione w gruncie za pomocą kotew dostarczonych przez producenta w betonowym fundamencie.

5. STACJA NAPRAWCZA DLA ROWERÓW

Projekt ze względu na rodzaj projektowanej przestrzeni, zakłada umiejscowienie stalowej stacji naprawczej dla rowerów.

Przykładowe/poglądowe zdjęcie stacji naprawczej dla rowerów:



Łączna ilość stacji naprawczych dla rowerów: 1 sztuka

PARAMETRY TECHNICZNE STACJI NAPRAWCZEJ DLA ROWERÓW:

- Wymiary minimalne: wysokość: 1440 mm szerokość: 210mm długość: 270mm;
- materiały : konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7016;

- zestaw powinien zawierać: pompkę do pompowania kół rowerowych, zestaw kluczy przymocowanych stalową linką;
- montaż : kotwione w gruncie za pomocą kotew dostarczonych przez producenta w betonowym fundamencie.

6. TABLICA INFORMACYJNA

Przewidziano umiejscowienie tablicy informacyjnej z regulaminem toru typu 'Pumptrack', przed wejściem na teren opracowania.

Przykładowe/poglądowe zdjęcie tablicy informacyjnej:



PARAMETRY TECHNICZNE TABLICY INFORMACYJNEJ:

- Wymiary minimalne: wysokość: 1700 mm szerokość: 500mm długość: 80mm;
- materiały : konstrukcja stalowa ocynkowana lub z impregnowanego drewna dębowego (lub równoważnego/o lepszych parametrach) – analogicznego jak dla pozostałych elementów;
- tablica wykonana z twardego i trwałego materiału, odpornego na warunki atmosferyczne. Nadruk wykonany w technologii odpornej na warunki

atmosferyczne i wandaloodporny (w tym anty-graffiti);

- treść regulaminu powinna zostać uzgodniona z projektantem/producentem toru rowerowego;
- montaż : kotwione w gruncie za pomocą kotew dostarczonych przez producenta w betonowym fundamencie.

UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne powinny być prowadzone przy użyciu materiałów odpowiadających normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, bhp i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.

Uwaga! Wszystkie próbki materiałowe oraz rysunki warsztatowe należy przedstawić do akceptacji projektanta.

